

# GRAISSE & JOINTS • SMEERMIDDELEN & DICHTINGEN

12 501



12 511



12 507



12 516



12 518



73 005




73 077



73 080



73 089



20 178

Ref. Cap. V.E. Code €

## GRAISSE POUR POMPES

## SMEERMIDDELEN VOOR VETPOMPEN

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
<b>12 501</b>	1 kg	1	A	<b>19,90</b>
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet NLGI 2 (-30°C tot + 120°C)</i>				
<b>12 511</b>	400 gr	20	A	<b>4,90</b>
Graisse universelle NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)</i>				
<b>12 507</b>	400 gr	20	A	<b>5,20</b>
Graisse grahitée NLGI 2 (- 30°C jusque + 120°C) <i>Universeel vet met grafiet NLGI 2 (- 30°C tot + 120°C)</i>				
<b>12 516</b>	400 gr	20	A	<b>8,90</b>
Graisse haute température NLGI 2 (- 35°C jusque + 150°C) <i>Hoge temperatuurvet NLGI 2 (- 35°C tot + 150°C)</i>				
<b>12 518</b>	400 gr	20	A	<b>9,00</b>
Graisse au silicone NLGI 2 (- 35°C jusque + 130°C) Capacité de résistance à la chaleur et à la pression, renforcée <i>Siliconvet NLGI 2 (- 35°C tot + 130°C)</i> <i>Versterkte weerstand tegen hitte en druk</i>				

## ASSORTIMENTS DE JOINTS

## AFDICHTINGSRINGEN-ASSORTIMENT

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
<b>73 005</b>		1	A	<b>175,00</b>
540 joints en cuivre en 30 dimensions Ø 4-30 mm Température d'utilisation: -150°C jusque +300°C - Pression: jusque 160 bar <i>540 koperen dichtringen in 30 afmetingen: Ø 4-30 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -150°C tot +300°C - Druk: Tot 160 bar.</i>				
<b>73 080</b>		1	A	<b>89,00</b>
278 joints en caoutchouc en 10 dimensions: Ø 4-33 mm Température d'utilisation: -10°C jusque +100°C - Pression: jusque 10 bar <i>278 rubber dichtringen in 10 afmetingen: Ø 4-33 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -10°C tot +100°C - Druk: Tot 10 bar</i>				
<b>73 077</b>		1	A	<b>90,00</b>
210 joints toriques Perbunan en 18 dimensions: 3" x 0.7" - 12.34" x 1.39" - Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C Pression: jusque 70 bar <i>210 O-ringen Perbunan in 18 afmetingen: 3" x 0.7" - 12.34" x 1.39" - Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C</i> <i>Druk: Tot 70 bar</i>				
<b>73 089</b>		1	A	<b>132,00</b>
425 joints toriques Perbunan en 30 dimensions: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm Température d'utilisation: -40°C jusque +135°C - Pression: jusque 70 bar <i>425 O-ringen Perbunan in 30 afmetingen: 3 x 1.5 - 30 x 3 mm</i> <i>Gebruikstemperatuur: -40°C tot +135°C - Druk: Tot 70 bar</i>				

## TEFLON TAPE 12 X 0,1 MM

Ref.	Cap.	V.E.	Code	€
<b>20 178</b>	12 mètres/12 meter	1	A	<b>1,90</b>