

Ref. Cap. Code €

POMPES EN POLYPROPYLÈNE

POUR FÛT 60/200/220 L

POMP UIT POLYPROPYLEEN

VOOR VAT 60/200/220 L

Avec joints en Viton - Met Viton dichtingen

13 009 A **85,00**

Canne d'aspiration 940 mm en deux parties, avec hauteur de bonde réglable
Pour antigel, lave-glacé, acides dilués, agents nettoyants et huile
Zuigpijp 940 mm in twee delen, met in de hoogte regelbare vatbevestiging
Voor antivries, ruitenreiniger, verdunde zuren, reinigingsproducten en olie

13 005 A **379,00**

Canne 600 mm et pompe en acier inoxydable. Bonde 2"GM
Convient à la plupart des produits agressifs (liste des produits sur demande)
Zuigpijp en pomp in roestvrij staal. Vatbevestiging 2"GM
Geschikt voor meeste agressieve producten (lijst van de producten op aanvraag)

Avec joints en néoprène - Met dichtingen uit neopreen

13 009 956 A **85,00**

Canne d'aspiration 940 mm en deux parties, avec hauteur de bonde réglable.
Pour fluides pétrochimiques ou alimentaires
Zuigpijp 940 mm in twee delen, met regelbare vatbevestigings- hoogte
Voor petrochemische middelen en levensmiddelen

13 009 950 A **39,00**

Canne d'aspiration 885 mm en deux parties, avec hauteur de bonde réglable et tuyau transparent 1500 mm
Pour antigel, lave-glacé, acides dilués, agents nettoyants, diluants
Zuigpijp 885 mm in twee delen met in de hoogte regelbare vatbevestiging en transparante slang 1500 mm
Voor antivries, ruitenreiniger, verdunde zuren reinigingsproducten, verduuners

Avec joints en éthylène-propylène

Met dichtingen uit ethyleenpropyleen

13 009 954 A **85,00**

Canne d'aspiration 940 mm en deux parties, avec hauteur de bonde réglable
Pour liquides hydrosolubles légèrement agressifs
Zuigpijp 940 mm in twee delen, met regelbare vatbevestigings- hoogte
Voor licht agressieve, wateroplosbare vloeistoffen

POMPES À CANNE EN ACIER

POUR FUT 60/200/220 L

VATPOMPEN MET STALEN BUIS

VOOR VAT 60/200/220L

13 010 Débit / *Debiet* 20 L/min A **49,00**

Tube d'aspiration 840 mm à hauteur de bonde réglable
Pour huile jusqu'à SAE 90, antigel, diesel, pétrole...
Zuigpijp 840 mm met in de hoogte regelbare vatbevestiging
Voor olie tot SAE 90, anti-vries, diesel, petroleum

13 012 Débit / *Debiet* 16 L/min A **43,00**

Tube télescopique 480-900 mm
Pour huile jusqu'à SAE 90, antigel, diesel, pétrole...
Met telescooppijp 480-900 mm met regelbare bevestigingshoogte.
Voor olie tot SAE 90, anti-vries, diesel, petroleum

13 015 Débit / *Debiet* 10 L/min A **41,50**

Tube d'aspiration 840 mm à hauteur de bonde réglable
Pour huile jusqu'à SAE 140
Zuigpijp 840 mm met regelbare vatbevestigingshoogte
Voor olie tot SAE 140

13 016 Débit / *Debiet* 10 L/min A **46,00**

Comme 13 015, mais avec bec d'écoulement en acier
Zoals 13 015, maar met uitloop in staal

13 017 Débit / *Debiet* 10 L/min A **61,00**

Comme 13 015, avec tuyau 1 mètre avec bec d'écoulement en plastique
Zoals 13 015 met 1 meter slang met uitloop in kunststof

13 009
13 009 956
13 009 954

Liste complète des produits pouvant être utilisé avec chacun des modèles 13 009 sur simple demande.

Op aanvraag, volledige lijst producten welke kunnen gebruikt worden met de verschillende 13 009 modellen.

13 009 950

13 005

13 012

13 015

13 010

13 016





Ref. Cap. Code €

POMPES À MANETTE

POUR FUTS 60/200/220 L

POMPEN MET HEVELWERKING

VOOR VAT 60/200/220L

13 020 Débit / *Debiet* 12 L/min A **45,00**

Canne 1200 mm en deux parties, pouvant être coupée à longueur. Livré avec flexible PVC et bec d'écoulement en plastique. Pour huile jusqu'à SAE 50, fluides non agressifs, et autolubrifiants. *Pijp 1200 mm in 2 delen, kan op lengte gesneden worden. Met flexibel uit PVC en uitloop uit kunststof. Voor olie tot SAE 50, niet bijtende vloeistoffen en smeermiddelen.*

13 030 Débit / *Debiet* 18 L/min A **83,00**

Canne 1200 mm en deux parties, pouvant être coupée à longueur. Livré avec flexible PVC et bec d'écoulement en plastique. Pour huile jusqu'à SAE 50, fluides non agressifs, et autolubrifiants. *Pijp 1200 mm in 2 delen, kan op lengte worden gesneden. Met flexibel uit PVC en uitloop uit kunststof. Voor olie tot SAE 50, niet bijtende vloeistoffen en smeermiddelen.*

13 041 Débit / *Debiet* 35 L/min A **163,00**

Canne télescopique 480-930 mm. Livré avec flexible en Perbunan avec bec d'écoulement en acier. Pour huile jusqu'à SAE 50, fluides non agressifs, et autolubrifiants. *Telescooppijp 480-930 mm. Met flexibel uit Perbunan en stalen uitloop. Voor olie tot SAE 50, niet-bijtende vloeistoffen en smeermiddelen.*

13 042 Débit / *Debiet* 35 L/min A **123,00**

Canne 840 mm. Livré avec flexible en Perbunan avec bec d'écoulement en acier. Pour huile jusqu'à SAE 140, fluides non agressifs, et autolubrifiants. *Pijp 840 mm. Met flexibel uit Perbunan en stalen uitloop. Voor olie tot SAE 140, niet bijtende vloeistoffen en smeermiddelen.*

POMPES ROTATIVES

POUR FUT 60/200/220 L

ROTTERENDE POMPEN

VOOR VAT 60/200/220 L

13 055 Débit / *Debiet* 30 L/min A **72,00**

Canne 980 mm avec bonde réglable en hauteur. Pour huile jusqu'à SAE 140, fluides non agressifs, et autolubrifiants. *Buis 980 mm met verstelbare vatbevestigingshoogte. Voor olie tot SAE 140, niet-bijtende vloeistoffen en smeermiddelen.*

13 056 Débit / *Debiet* 30 L/min A **101,00**

Comme 13 055, avec 2 mètre tuyau PVC et bec d'écoulement en acier. *Zoals 13 055, met 2 meter PVC slang en stalen uitloop.*

ACCESSOIRES

TOEBEHOREN

13 080 A **11,00**

Bonde pour tube Ø 32 mm - *Vatbevestiging voor pijp Ø 32 mm*

13 081 A **6,10**

Bonde pour tube 13 055 et 13 056
Vatbevestiging voor pijp 13 055 en 13 056

19 526 A **11,50**

Bonde pour tube Ø 35.5 mm - *Vatbevestiging voor pijp Ø 35.5 mm*

13 090 A **38,00**

Robinet en laiton à filet G 3/4
Vatuitlaatklep uit messing met draaisluiting G 3/4

13 088 A **5,30**

Robinet en PE à filet G 3/4 - *Vatuitlaatklep in PE met draaisluiting G 3/4*

13 088 950 A **11,20**

Robinet en PE à filet G 3/4 - Avec adaptateur G 2" M-G 3/4 F
Vatuitlaatklep in PE met draaisluiting G 3/4 - Met adapter G 2" M- G 3/4 F